

EOMS-Installationen

Informationen zum Download

Installation (erforderliche Schritte) :

Laden Sie die Zip-komprimierte Datei "tomcat8.zip" runter und entpacken Sie diese (siehe [Download](#)) .

- 1) Löschen Sie die logging.properties in Ihre aktuellen tomcat "conf"-Ordner.
- 2) Kopieren Sie Inhalte von "lib" und "conf" um Ihre aktuellen Tomcat-Ordner anzupassenden.
- 3) Passen Sie "conf/eoms.invoker.properties" (DB- Typ, Pool - Größe, etc.) an.
Alle hier definierten Properties werden Properties in "com.proifforms.oms.invoker.spring (innerhalb der .war-Datei) überschreiben.
- 4) Kopieren Sie "tomcat - juli.jar" vom "bin"-Ordner zum tomcat-"bin" -Ordner.
- 5) Leeren Sie tomcat- "webapps"-Ordner und setzen Sie omsinvoker.war ein.

optionale Schritte:

- 6) Bearbeiten Sie die Datei server.xml im Ordner "conf". Kommentieren Sie aus oder entfernen Sie das Element "Valve" am Ende der Datei, dadurch wird die Zugriffsprotokollierung durch tomcat deaktiviert.
- 7) Kopieren Sie "catalina.sh" vom "bin"-Ordner zum tomcat Ordner "bin".
"Catalina.sh" wurde optimiert um tomcat unter * nix-Systemen richtig auszuschalten.
Für Windows-Systeme ist diese Verbesserung nicht erforderlich.

Download

Bezeichnung	Link
Tomcat 8 Distribution für 'Core'	tomcat8.zip



Über diesen [Link](#) gelangen Sie zur Online-Dokumentation des EOMS.